DOWN LIGHT

Downlight

3.000K | 4.000K | 5.000K | 6.000K

ECO LUXON

Downlight Ecoluxon

ELX-DL-SMD

110 Lm/W

Specification

Daya (W)	Input Voltage	Frequency Amp	LED Efikasi	Total Lumen	CRI	Temperatur Warna	Proteksi	Berat	Material
6W	AC165-265V	50/60Hz	110Lm/W	660Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	80gr	Aluminium Alloy
9W	AC165-265V	50/60Hz	110Lm/W	990Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	110gr	Aluminium Alloy
12W	AC165-265V	50/60Hz	110Lm/W	1.320Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	150gr	Aluminium Alloy
18W	AC165-265V	50/60Hz	110Lm/W	1.980Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	210gr	Aluminium Alloy

Model : ELX-DL-SMD-6W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



Model : ELX-DL-SMD-9W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



Model : ELX-DL-SMD-12W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



Model : ELX-DL-SMD-18W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



* Easy maintenance
- Modular LED for easy replacement
- Opening and closing possible of LED module part and power supply part
- Customizable beam angle
- Temperature max 50˚