DOWN LIGHT

Downlight

3.000K | 4.000K | 5.000K | 6.000K

ZERON
NEW LIGHT NEW LIFE

Recessed Downlight

ZERN-001LP

Honeycomb

Body Color

Reflector Color

Specification

Daya (W)	Input Voltage	Frequency Amp	LED Efikasi	Total Lumen	CRI	Temperatur Warna	Proteksi	Beam Angle	Material
7W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	630Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium
12W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	1.080Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium
14W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	1.260Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium
20W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	1.800Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium
24W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	2.160Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium
40W	AC100-240V	50/60Hz	90Lm/W	3.600Lm	>80Ra *Optional (>90Ra, >95Ra)*	3000K/4000K/6000K	IP20	15°/24°/36°	Die Casting Aluminium

Model : ZERN-001LP-7W*1

Dimension (mm)



Model : ZERN-001LP-7W*2

Dimension (mm)



Model : ZERN-001LP-12W*1

Dimension (mm)



Model : ZERN-001LP-12W*2

Dimension (mm)



Model : ZERN-001LP-20W*1

Dimension (mm)



Model : ZERN-001LP-20W*2

Dimension (mm)



* Easy maintenance
- Modular LED for easy replacement
- Opening and closing possible of LED module part and power supply part
- Customizable beam angle
- Temperature max 50°