TUBE LIGHT

Tube Light

3.000K | 4.000K | 5.000K | 6.000K

ECO LUXON

Integrated T8 Tubelight

ELX-IT8-AL

120 Lm/W

Specification

Daya (W)	Input Voltage	Frequency Amp	LED Efikasi	Total Lumen	CRI	Temperatur Warna	Proteksi	Material
18W	AC100-240V	50/60Hz	120Lm/W	2.160Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	Aluminium + PC
30W	AC100-240V	50/60Hz	120Lm/W	3.600Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	Aluminium + PC
50W	AC100-240V	50/60Hz	120Lm/W	6.000Lm	>80Ra	3000K/4000K/6000K	IP20	Aluminium + PC

Model : ELX-IT8-600AL-18W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



Model : ELX-IT8-1200AL-30W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



Model : ELX-IT8-1200AL-50W

Dimension (mm)



Light Distribution Curve



* Easy maintenance
- Modular LED for easy replacement
- Opening and closing possible of LED module part and power supply part
- Customizable beam angle
- Temperature max 50°